

Protection contre les chutes et revêtements élastiques

Dalles amortissantes alvéolées

Granulés de caoutchouc recyclé liés avec du PUR

N° art.	Couleur	Dim. L/l mm	par palette: pce/m ² /kg	kg/pce
Hauteur de chute jusqu'à 150 cm				
RG451	rouge	1000/1000/45	35/35/910	26
RG452	vert	1000/1000/45	35/35/910	26
RG453	gris anthracite	1000/1000/45	35/35/910	26
Hauteur de chute jusqu'à 210 cm				
RG651	rouge	1000/1000/65	25/25/950	38
RG652	vert	1000/1000/65	25/25/950	38
RG653	gris anthracite	1000/1000/65	25/25/950	38

Application

La dalle amortissante alvéolée est parfaite pour une végétalisation permanente des surfaces et la consolidation du sous-sol. Elle peut être utilisée sur les toits plats, sous les équipements de jeux ou dans les espaces de loisirs.

Avantages

- protection contre les chutes jusqu'à 150 cm et 210 cm
- raccordement par complémentarité des formes breveté
- antidérapant même en conditions humides
- perméable à l'eau et séchage rapide
- proportion élevée de gazon, rendu naturel
- accessible aux personnes handicapées (adapté aux fauteuils roulants)
- entretien facile (accessible aux tondeuses à gazon)

Articles non disponibles en stock, livraison sur commande.

